

Amana®

仕様書

項 目			仕 様	
型式			1740	
外装・カラー			トップパネル/ホワイト・前面/ホワイト	
設置方法			スライドイン	
仕様ガス種別			天然ガス(13A)・液化石油ガス(LPG)	
バーナー熱量 kW(kcal/h)	トップバーナー	13A	3.5(3000)右前 2.7(2300)左前・右後 1.5(1250)左後	
		LPG	—	
	オープン・ ブローラー	13A	5.2(4500)	
		LPG	—	
	ブローラー	13A	3.8(3250)	
		LPG	—	
自動点火方式		トップバーナー	イグニッション	
		オープン・ブローラー	イグナイター	
電源コンセント			100V・15A アース端子付専用コンセント	
最大消費電力(W)			415	
本体寸法(mm)	幅		780(トップパネル)	
	高さ	トップパネルまでの高さ	915~935	
		バックガードまでの高さ	958	
	奥行(ドア取手含まず)		697(トップパネル)	
オープン寸法(mm)	容積(ℓ)	高さ(mm)	104	390
		幅(mm)		570
		奥行(mm)		470
ブローラー寸法(mm)	容積(ℓ)	高さ(mm)	104	390
		幅(mm)		570
		奥行(mm)		470
本体重量(kg)			87	

作成日2008年4月1日